



|   |                         |
|---|-------------------------|
| Altezza di lavoro   | 20.05 m                 |
| Sbraccio orizzontale di lavoro                                  | 9.70 m                  |
| Capacità di carico  | 230 kg                  |
| Altezza totale vers. 230 kg                                     | 8.2 m                   |
| Rotazione (non continua)  | 360°                    |
| Lunghezza totale del braccio                                    | 1.68 m                  |
| Range di articolazione del braccio (+/-)                        | 89° (+0/-89°)           |
| Peso  | 2840 kg                 |
| Pendenza superabile   | 28.7 %                  |
| Massima pendenza operativa                                      | 15°                     |
| Pressione max sul terreno (su stabilizzatori)                   | 3.10 kg/cm <sup>2</sup> |
| Rotazione cestello  | 124° (+/-62°)           |
| A. larghezza a riposo (senza cestello)                          | 0.80 m                  |
| B. altezza a riposo (su cingoli)                                | 2.00 m                  |
| C <sup>1</sup> . lunghezza a riposo (su cingoli) con cestello   | 5.00 m                  |
| C <sup>2</sup> . lunghezza a riposo (su cingoli) senza cestello | 4.40 m                  |
| D. area di ingombro degli stabilizzatori                        | 2.92 x 2.93 m           |

